

Гидравлический сварочный аппарат SHD315 для стыковой сварки полимерных труб



Для сварки ПНД труб диаметром от 90 до 315мм, с гидравлическим приводом, с полным комплектом вкладышей 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280мм.

Основные характеристики:

- Используется для сварки полиэтиленовых труб и фитингов из ПЭ, ПП, PVDF в полевых и заводских условиях.
- Система контроля давления позволяет производить качественную сварку даже труб малого диаметра.
- Особенность конструкции гидравлических сварочных аппаратов позволяет сваривать фитинги.
- Двухрежимный таймер позволяет контролировать время нагревания и время остывания.
- Высокоточный противоударный манометр обеспечивает четкие показания давления.

В состав входит:

- Центратор
- Маслостанция с гидравлическим приводом
- Электрический торцеватель
- Нагревательная элемент
- Доп. оборудование
- Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента



ООО "Ромато.ру"

ИНН 1655371858

КПП 165501001

ОГРН 1161690151006

Юридический адрес 420111, Респ

Татарстан, г Казань, ул Дзержинского, 5,
22

Р/с 40702810110000255220

Банк АО «Тинькофф Банк»

БИК 044525974

Корр.счет 30101810145250000974

Телефон 8 800 511 74 50

Электронная почта info@romato.ru

В дополнительные устройства входят:

- Регистратор данных
- Инструмент для обработки концов с короткими фланцами

Размер трубы(мм)	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
Максимальная температура панели	270 °С
Точность установки температуры (170-250 гр.С)	$< \pm 7$ °С
Диапазон давлений	0-6,3 Мра
Рабочее напряжение	220В, 50 Гц
Мощность НП	3,5 кВт
Мощность ВУ	1,1 кВт
Мощность ГУ	0.75 кВт
Общая мощность	5,35 кВт
Вес	216 кг
Упаковка	Ящики 3 фанерн.ящика
Объем	1,07 куб.м

С уважением,
Интернет-магазин romato.ru

Тел.: (495) 137-74-50

8 800 511 74 50

8 987 238 71 29 - Viber, WhatsApp, Telegram

www.romato.ru