

### Магнитный сверлильно-резьбонарезной станок MBR55E



Новое поколение магнитного сверлильного и резьбонарезного станка **MBR55E** характеризуется повышенной надежностью, прочностью, производительностью и коэффициентом полезного действия.

Это компактный переносной инструмент для сверления отверстий **диаметром до 55 мм** и нарезания сквозной или глухой резьбы в стальных балках, листах или трубах. Данный магнитный сверлильно-резьбонарезной станок позволяет **нарезать резьбу до M20** без применения дорогостоящих реверсных муфт и, даже, без резьбонарезного патрона. Компания Хайтек инструмент производит данные сверлильные станки на собственных мощностях, используя при этом надежные электроприводы с цельнометаллическим корпусом и магнитную стойку, разработанные инженерами предприятия. Данный станок обладает низкой стоимостью, а производительность и надежность соответствуют требованиям заказчиков, привыкших работать с более дорогостоящими европейскими аналогами. **Предусмотрена регулировка числа оборотов двигателя и защита от перегрузок.** Этот станок имеет прочный алюминиевый корпус двигателя, новую необычную систему замены оснастки с конусом Морзе. Присоединительный размер инструмента - Конус Морзе №2. Клин для снятия

оснастки встроен в корпус электропривода. Замена угольных щёток производится без разбора корпуса электропривода.

| Технические характеристики:            |                | Комплектация :  |
|--|----------------|---|
| Диапазон сверления:                    |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• магнитный сверлильный станок</li> <li>• держатель конус Морзе 2 для корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ</li> <li>• патрон 3-х кулачковый с оправкой KM2</li> <li>• ключи для смены инструмента и регулировки</li> <li>• защитный кожух от стружки,</li> <li>• клин для снятия конуса Морзе 2</li> <li>• бачок для СОЖ с трубкой</li> <li>• страховочная цепь</li> <li>• три рукоятки</li> <li>• запасные угольные щетки</li> <li>• инструкция-паспорт и гарантийный талон,</li> <li>упаковка фанерный ящик</li> </ul> |
| Корончатым сверлом                     | до 55 мм       |   |
| Спиральным сверлом                     | до 20мм(23)    |   |
| Нарезание резьбы                       | до M20         |   |
| Зенкерование                           | 40 мм          |   |
| Реверс                                 | есть           |   |
| Ход подачи сверла                      | 145 мм         |   |
| Мощность двигателя                     | 1150 Вт        |   |
| Напряжение питания                     | 220 Вт         |   |
| Скорость на валу (плавная регулировка) | 50-650 об/мин  |   |
| Присоединительный стандарт инструмента | Конус Морзе №2 |   |
| Держатель с подводом СОЖ               | Weldon 19      |   |
| Прижимная сила магнита                 | 20 000 Н       |   |
| Размер основания магнита, мм.          | 175x85x58      |   |
| Наружный доступ к щеткам               | есть           |   |
| Габариты                               | 320x230x450 мм |   |
| Масса без оснастки                     | 16 кг          |   |

**В новой комплектации с 2019 года входит комплект инструмента для нарезания резьбы:**

спиральные сверла диаметром 6,8; 8,5; 10,2; 12

метчики для резьбы M8, M10, M12 и M14.

адаптеры для метчиков M8, M10, M12 и M14 с хвостовиком Weldon 19

смазочно-охлаждающая жидкость MICRO CUT ECO, аэрозоль, 400мл



**ООО "Ромато.ру"**

ИНН 1655371858

КПП 165501001

ОГРН 1161690151006

Юридический адрес 420111, Респ

Татарстан, г Казань, ул Дзержинского, 5,  
22

Р/с 40702810110000255220

Банк АО «Тинькофф Банк»

БИК 044525974

Корр.счет 30101810145250000974

Телефон 8 800 511 74 50

Электронная почта [info@romato.ru](mailto:info@romato.ru)

**Цена розничная: 71880 руб. без НДС (арт.2118 14)**